



Slik bytter du bakluke  
demper på en **Peugeot**  
**207 hatchback** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi 110

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – PEUGEOT 207  
HATCHBACK. VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- WD-40 spray
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bakluke demper – Peugeot 207 hatchback. Profesjonelle anbefalinger:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – PEUGEOT 207 HATCHBACK.  
BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**


1

Åpne bagasjelokket.




2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.




3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




### AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



7

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.




### Utskifting: bakluke demper – Peugeot 207 hatchback. Tips:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.




9

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



10

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



11

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



### AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

12

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



13

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



14


Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

Utskifting: bakluke demper – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



16


Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.





17

Fjern hydraulisk girkassejekk.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Peugeot 207 hatchback. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.
- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

18

Lukk igjen bagasjeromslokket.



**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right phone shows the app's main interface with various car parts like wheels, filters, and fluids. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR PEUGEOT 207**

**BAKLUKE DEMPER FOR PEUGEOT: KJØP NÅ**

**BAKLUKE DEMPER FOR PEUGEOT 207: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.