



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**BENTLEY CONTINENTAL**  
**Kabriolet (3W\_) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_) 6.0 CS ISR, BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_) 6.0 AWD, BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_) 6.0 firehjulsdrift, BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_) 6.0 FLEX AWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BENTLEY  
CONTINENTAL KABRIOLET (3W\_). VERKTØYET DU VIL  
TRENGE:



- Flat Skrutrekker
- Avbitertenner
- Væskebeholder

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BENTLEY CONTINENTAL KABRIOLET (3W\_). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne lokket til drivstofftanken.




**2** Skru løs påfyllingslokket.



**3** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**4** Løs festene til drivstoffilteret. Bruk knipetenger.



**5** Klargjør en beholder for væsker.



**6** Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

**7** Ta ut drivstoffilteret.



**8** Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

9

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


10

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



11

Fest festene til drivstoffilteret. Bruk knipetenger.



**12** Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



**13** Senk bilen.

**14** Stram påfyllingslokket.



**15** Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

**16** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W\_).  
Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.