



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Opel
Corsa C bensin** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – OPEL
CORSA C. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 36
- Torx bits T55
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Corsa C – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



4

Skruløs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en skrallenøkkel.




5

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

6

Fjern filterelementet fra filterhuset.



7

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.


8

Fjern den gamle forseglingen fra oljefilterlokket. Bruk en flat skrutrekker.




9 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

10 Installer en ny forsegling i oljefilterlokket. Bruk en flat skrutrekker.



11 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.


12 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

13 Skru til hetten. Bruk en pipenøkkelinnsats #36. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



14

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.


15

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




16

Skru ut bunnpluggen. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.



17

Tapp ut den brukte oljen.



Utskiifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

18

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

19

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



20

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.


21

Senk bilen.



22

Skru løs oljepåfyllingslokket.




23

Fjern oljepåfyllingslokket.


24

Sett inn i trakten.



25

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.5.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

26

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

27

Installer oljepåfyllingslokket.



28


Stram oljepåfyllingslokket.

29

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

30

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

31

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

32

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Opel Corsa C. Tips:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA C

OLJEFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR OPEL CORSA C: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.