



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **Opel  
Corsa D** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – OPEL CORSA D.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Tang for drivstoffslange
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa D. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Opel Corsa D – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


**1** Åpne panseret.




**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




**3** Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøckelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




4 Fjern festebolt.



5 Ta ut drivstoffilteret.



6 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.




7 Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en tang for drivstoffslange.




Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa D. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


8 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.



9 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



10 Ta bort drivstofftrykksensoren.




Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa D. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


11 Monter drivstofftrykksensoren.




**12** Fest drivstofftrykksensor kontakten.




**13** Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.




**14** Sett inn et nytt drivstoffilter.



**15** Monter festebolten.



**16** Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



18

Slå av motoren.




19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



20

Lukk panseret.





### Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa D. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR OPEL**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR OPEL CORSA D**

**DRIVSTOFFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR OPEL CORSA D: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.