



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.co.no

1-9

Utskifting: tennplugger - PEUGEOT 607 Sedan. Liste med verktøyet du kan trenge:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Pipenøkkelinsats # 8
- Skrallennøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Uttrekbar magnet
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](http://club.autodoc.co.no)

club.autodoc.co.no

2-9

Utskifting: tennplugger - PEUGEOT 607 Sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid - PEUGEOT 607 Sedan.

Gjennomfør utskiftingen i følgende rekkefølge:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Fjern motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.



4

Fjern motordekslet. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: tennplugg - PEUGEOT 607 Sedan. AUTODOC anbefaler:


- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

club.autodoc.co.no

3-9

5

Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.



6
Skrul løs tennspoleboltene. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallekøkkel.



7
Fjern tennspolen ved å trekke den rett opp.



8
Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

9
Skrul løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallekøkkel.




club.autodoc.co.no

4-9


10

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.




11

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.



12

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



13

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



club.autodoc.co.no


5-9

Utskifting: tennplugg - PEUGEOT 607 Sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrennes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


14

Monter tennspolen.




15

Stram tennspoleboltene. Bruk en pipenøkkelinsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



16

Plugg i kontakten til tennspolen.



club.autodoc.co.no

6-9

17


Monter motordekelet og fest det.



Utskifting: tennplugg - PEUGEOT 607 Sedan. Tips:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

18 Ffest motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.



19 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20 Slå av motoren.

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

club.autodoc.co.no

7-9

22

Lukk panseret.

Godt gjort!

[Se flere veiledninger](#)

club.autodoc.co.no

8-9

AUTODOC — topp kvalitet og rimelige bildeler på nettet

[AUTODOC-appen. Sikre den gode tilbud i den praktiske appen vår](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Et stort utvalg av reservedeler til bilen din](#)

[Tennplugg: Et stort utvalg](#)

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 - Allt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.

club.autodoc.co.no

9-9