

AUTODOC CLUB

Slik bytter du
vindusviskere fremme på
en **PEUGEOT EXPERT**
Kassevogn (VF3A_,
VF3U_, VF3X_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi


Utskifting: vindusviskere – PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Tips fra AUTODOC:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – PEUGEOT EXPERT KASSEVOGN (VF3A_, VF3U_, VF3X_). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Klargjør de nye vindusviskerne.



2

Snu viskerbladet nitti grader. Fjern bladet fra viskerarmen.



Utskifting: vindusviskere – PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Profesjonelle anbefalinger:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

3

Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.




Utskifting: vindusviskere – PEUGEOT EXPERT Kassevogn (VF3A_, VF3U_, VF3X_). AUTODOC anbefaler:

- Ikke berør arbeidsgummikanten på viskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.
- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

4

Slå på tenningen.

5 Sjekke vindusviskernes ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlappe eller bumpe mot frontruten.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.