



Slik bytter du bakluke
demper på en **VW**
Sharan 1 – veiledning


VIDEOVEILEDNING

**i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Kabriolet 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio 0.9

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – VW SHARAN 1.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- WD-40 spray
- Flat skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: bakluke demper – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Sharan 1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.




2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.



3

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: bakluke demper – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

4

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: bakluke demper – VW Sharan 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

5 Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.




6 Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

7 Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: bakluke demper – VW Sharan 1. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



9

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



10

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



12 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.




13 Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

Utskifting: bakluke demper – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

14 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.




15 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



16

Fjern hydraulisk girkassejekk.




AUTODOC anbefaler:

- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

17

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW SHARAN 1

BAKLUKE DEMPER FOR VW: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR VW SHARAN 1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.