



Slik bytter du
drivstoffilter på en
SKODA Fabia I Praktik
(6Y5) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- WD-40 spray
- Phillips-skrutrekker
- Flat skrutrekker
- Væskebeholder
- Brekkjern

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne lokket til drivstofftanken. Skru løs påfyllingslokket.

2 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


3 Behandle festene som kobler rørene til drivstoffilteret. Bruk WD-40 spray.




4 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.



5 Klargjør en beholder for væsker.




6 Fjern holderne for festene til drivstoffilterets rør. Bruk en flat skrutrekker. Løsne rørene fra drivstoffilteret.



Utskifting: drivstoffilter – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



8 Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Profesjonelle anbefalinger:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


9

Koble rørene til drivstoffilteret. Installer holderne for festene til drivstoffilterets rør.




10

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.



11

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.



12 Senk bilen.



13 Stram påfyllingslokket. Steng lokket til drivstofftanken.

Utskifting: drivstoffilter – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsyste

14 Kjør motoren i noen minutter.

Utskifting: drivstoffilter – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.