



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Volvo**  
**V70 SW** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0, VOLVO V40 Stasjonsvogn (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Stasjonsvogn (VW, 645) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 Turbo, VOLVO S40 I (VS, 644) 1.6, (+ 74)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO  
V70 SW. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Oljefilterkopp, pipe 86-14F
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VOLVO V70 SW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

5

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



**7** Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



**8** Tapp ut den brukte oljen.



**Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. Profesjonelle anbefalinger:**

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

**9** Flytt beholderen under oljefilteret.



**10** Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



**11** Skru løs oljefilteret. Bruk en 86/14-F-pipenøkkelinnsats.



**12** Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.


**13** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

**14** Koble oljefilteret fra filterdekslet.



**15** Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.




**16** Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



**17** Rengjør setet til oljefilteret.



**18** Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



20

Skrue det nye filteret på plass. Bruk en 86/14-F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



21

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



22

Skrue inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 38 Nm dreiemoment.



23

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



24

Senk bilen.



25

Fjern oljepåfyllingslokket.



26

Sett inn i trakten.



27

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.3.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

29

Installer oljepåfyllingslokket.



30

Stram oljepåfyllingslokket.




31

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



32

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. AUTODOC anbefaler:

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

33

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



34

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Volvo V70 SW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VOLVO V70 SW**

**OLJEFILTER FOR VOLVO: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR VOLVO V70 SW: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.