



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **VW Golf IV Van (1J1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Van (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Van (1J1) 1.9 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW GOLF IV VAN (1J1).  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Golf IV Van (1J1) i kompletsett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW GOLF IV VAN (1J1). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.



#### Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

**6** Ta av hjulet.



**7** Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremsekaven. Bruk et brekkjern.




8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



10

Fjern bremsekaliperen.



## Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

**11**

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

**12**

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



**13**

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skruttrekker.

**14**

Fjern bremseskiven.

**15**

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

**16**

Installer bremseskiven.

**17**

Stram bremseskivefestet. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



**18**

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**19**

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

**20**

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

**Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Tips fra AUTODOC:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**21**

Installer bremseklossene.

**22**

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

**23**

Installer hetten til støvmansjetten på føringssstiftene i bremseklaven.

**24**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.



#### Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). Kontroller bremsevæsenivået i beholderen og fyll på ved behov.

30

Stram tanklokket til bremsevæsken.



#### Utskifting: bremseskiver – VW Golf IV Van (1J1). AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.


31

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.