



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW
Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165)**
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Flat Skrutrekker
- Avbitertenger

- Væskebeholder

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne lokket til drivstofftanken.



2

Skru løs påfyllingslokket.



3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4

Løs festene til drivstoffilteret. Bruk knipetenger.




5

Klargjør en beholder for væsker.



6

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstoffilter – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7

Ta ut drivstoffilteret.



8

Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

9

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

10

Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.



11

Fest festene til drivstoffilteret. Bruk knipetenger.



12

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.




13

Senk bilen.

14

Stram påfyllingslokket.



15

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.