



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) bensin –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW PASSAT B5 GP
SEDAN (3BG, 3B3). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 17
- Skralleøkkel
- Flat Skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Væskebeholder

Kjøp verktøy


Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


2 Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



3 Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.




4 Klargjør en beholder for væsker.



5

Løsne drivstofforsyningslinjenes feste til drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.




Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

6

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



7

Ta ut drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



8

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


9

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.




10

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.



11

Stram drivstofftilførsellinjens feste. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



12 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

13 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



14 Senk bilen.

Utskifting: drivstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

15 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16 Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.