




Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Scirocco III Varebil /
Hatchback (137) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137) 2.0 TDi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW SCIROCCO III
VAREBIL / HATCHBACK (137). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Torx bits T20
- Væskebeholder
- Rundtang
- Flat Skrutrekker
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW SCIROCCO III VAREBIL / HATCHBACK (137). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.




4 Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T20.



5 Fjern dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk et brekkjern.



6 Klargjør en beholder for væsker.



7 Ta ut drivstoffilteret. Bruk en rundtang.



8 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.


Utskifting: drivstoffilter – VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


9 Fjern den gamle forseglingsringen. Bruk en flat skrutrekker.



10 Monter ny tetningsring. Bruk en flat skrutrekker.




11 Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137). Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

12 Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset.



13 Stram festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.



Utskifting: drivstoffilter – VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

14 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15 Slå av motoren.

16 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – VW Scirocco III Varebil / Hatchback (137).
Profesjonelle anbefalinger:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.