



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Opel
Zafira F75** – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Combi-coupé (38_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Combi-coupé (38_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Stasjonsvogn (31_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Kassevogn (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – OPEL ZAFIRA F75.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- WD-40 spray
- Torx bits T30
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – Opel Zafira F75. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – OPEL ZAFIRA F75. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3


Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.




4 Fjern øvre del av av torpedoplaten.



5 Rengjør festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk WD-40 spray.




6 Skru løs festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



7 Fjern nedre del av av torpedoplaten.




8 Koble fra drivstofftrykksensor kontakten.




9

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.




10

Skru løs festene til dekselet til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern dekselet til drivstoffilterhuset.




AUTODOC anbefaler:


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

12


Klargjør en beholder for væsker.



13 Ta ut drivstoffilteret.




14 Fjern den gamle forseglingsringen.



15 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

16 Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – Opel Zafira F75. AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


17 Monter ny tetningsring.




18 Sett dekselet på drivstoffilteret igjen.




19 Rengjør festebraketten til drivstoffilteret.




20 Stram festene for drivstoffilterdekselet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




21 Fest drivstofftrykksensor kontakten.



22 Sett på plass nedre del av av torpedoplaten.




23 Skru inn festene til nedre del av torpedoplaten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



24 Dest øvre del av av torpedoplaten.



25 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



Utskiifting: drivstoffilter – Opel Zafira F75. Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.


26

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




27

Slå av motoren.



28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



29

Lukk panseret.



Utskifting: drivstoffilter – Opel Zafira F75. Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL ZAFIRA F75

DRIVSTOFFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR OPEL ZAFIRA F75: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.